

KARTA TECHNICZNA

# W 7 AGD



| SKŁADOWE OPAKOWANIA                        | Numery form: |
|--------------------------------------------|--------------|
| pojemnik                                   | 277          |
| uchwyt                                     | 278          |
| WIADRO                                     | Numery form: |
| Waga <sup>1</sup>                          | 201.0g       |
| Pojemność nominalna                        | 7000 ml      |
| Pojemność całkowita                        | 7600 ml      |
| a - wymiary korony zewnętrzne <sup>2</sup> | 266 mm       |
| b - wymiary korony wewnętrzne <sup>2</sup> | 0 mm         |
| c - wymiary zewnętrzne dna <sup>2</sup>    | 195 mm       |
| h - wysokość pojemnika <sup>2</sup>        | 238 mm       |
| Uchwyt / Rodzaj                            | plastik      |
| Uchwyt / Waga <sup>1</sup>                 | 21.0g        |
| Uchwyt / Zmiana wagi wiadra                | -            |

<sup>1</sup> tolerancja +/- 5% <sup>2</sup> tolerancja +/- 0,25%

| PAKOWANIE                                                | Asortyment:    |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Ilość / Euro paleta                                      | Wiadra<br>1000 |
| Inne metody pakowania możliwe na indywidualne zamówienie |                |

| NADruk                 | Asortyment:       |
|------------------------|-------------------|
| Możliwe metody nadruku | Wiadra<br>- / IML |

| DODATKOWE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                    | PP / PE / -                                                                              |
| Kolorystyka                 | Standard biały - kolor na zamówienie                                                                                                                                                                                                                           |
| Maksymalny nacisk przy 20°C | 0.0 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przeznaczenie               | Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich, mazistych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania. |
| Warunki przechowywania      | W suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w stałej temperaturze od -5°C do +25°C, nie narażone na bezpośrednie promieniowanie UV.                                                                                                          |
| Napełnianie                 | Minimalna temperatura wiadra przed napełnieniem +5°C. Maksymalna temperatura wsadu +85°C                                                                                                                                                                       |



Specyfikacja w wersji elektronicznej  
2023-07-21



Kolonia Warszawska 23.11.2022 r.

Ogólne warunki użytkowania, magazynowania, transportowania i napełniania opakowań z polipropylenu produkowanych w Plast Service Pack Sp. z o.o.

Oferowane przez nas pojemniki są opakowaniami jednokrotnego użytku. Pojemnik jest opakowaniem ogólnego przeznaczenia, służącym do pakowania, przechowywania i transportu substancji ciekłych, sypkich, mazistych

- Warunki napełniania: Przedział temperatury wsadu w trakcie napełniania to  $+5^{\circ}\text{C}$  -  $+85^{\circ}\text{C}$ . Pojemniki w momencie napełniania muszą mieć temperaturę pokojową ok.  $20^{\circ}\text{C}$ . W przypadku napełniania opakowań gorącym wsadem zaleca się po napełnieniu ustawienie nie więcej niż dwa pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wsad temperatury w granicach  $25-30^{\circ}\text{C}$  pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiającą sztaplowanie pojemników wg informacji podanych w specyfikacji. Masa wsadu powinna być tak wyliczona, aby maksymalny nacisk przy  $20^{\circ}\text{C}$  na opakowanie na dolnej warstwie nie przekraczał wartości podanej w specyfikacji danego opakowania. Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.

Np. W 10 ALDL Maksymalny nacisk przy  $20^{\circ}\text{C}$  (statycznie) to 48 kg. Zakładając, że wsadem jest woda to 1 L = 1 kg. Maksymalna waga wsadu to 9,5 kg i opakowania stawiane na paletę mogą być maksymalnie w 6 warstwach.

- Warunki magazynowania i transportu: w suchych zamkniętych magazynach, wolnych od obcych zapachów, w stałej temperaturze od  $-5^{\circ}\text{C}$  do  $+25^{\circ}\text{C}$ , nie narażone na bezpośrednie promieniowanie UV. Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania. Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań i ich uszkodzenia wynikające z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń. Opakowania z wsadem powinny być przenoszone za pomocą uchwytu plastikowego lub uchwytu metalowego ręcznie. Nie wolno wciągać opakowań za pomocą liny z hakiem.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Wszystkie surowce oraz barwniki użyte w produkcji opakowań przeznaczonych dla branży spożywczej posiadają dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

Plast Service Pack Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użycie opakowań niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w specyfikacji opakowania, w szczególności:

- do przechowywania oraz transportowania substancji niebezpiecznych, między innymi: chemikaliów, wrzątku;
- do przenoszenia ciężarów ponad wskazaną dopuszczalną masę wkładu.

Opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.

Użycie opakowania niezgodne z przeznaczeniem wskazanym w jego specyfikacji może okazać się niebezpieczne dla życia i zdrowia.

„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.  
Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 96A  
05-552 Wólka Kosowska  
NIP: 1231283932

KATARZYNA RUMIŃSKA  
CZŁONEK ZARZĄDU  
„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.

MIROSLAW WILCZYŃSKI  
CZŁONEK ZARZĄDU  
„PLAST SERVICE PACK” SP. Z O.O.